


OR3s4s-F52-240D22



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com



Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitrionic + 2835 Honglitrionic
Número de led/m	240 (120+120)
Tensión	24V
Potencia máxima	14,4 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	60mA
Espesor de cobre	105 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT		Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000-3000K	CRI Ra>80, 81 Rf, 97 Rg	1650	110	E
4000-4000K	CRI Ra>80, 80 Rf, 92 Rg	1700	110	E

Tamaño



Especificaciones

Ancho del PCB	10 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 24V	50 mm (6+6 led)
Distancia LED	7,14 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

OR3s4s-F52-240D22

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	3s4s	F	5	2	240	D	2	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	113 g
Peso bruto	138 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

