


ORR600-F52-140H12

Características electrónicas



www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic + 3838
Número de led/m	140 (70+70)
Tensión	24V
Potencia máxima	14,4 W/m
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	120mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C, 70°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT		Lm/m	Lm/W	Calificación energética
4000-4000K	CRI Ra>80, 80 Rf, 92 Rg	1735	130	

Tamaño



Especificaciones

Ancho del PCB	12 mm
Altura de la tira	2 mm
Corte 24V	100 mm (7+7 led)
Distancia LED	14,28 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORR600-F52-140H12

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	R600	F	5	2	140	H	1	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	100 g
Peso bruto	140 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

