


ORxxxB52120822




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com



Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	120
Tensión	24V
Potencia máxima	24 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	50mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP65
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	2160	100	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	2600	120	E

Tamaño



Especificaciones

Ancho del PCB	10 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 24V	50 mm (6 led)
Distancia LED	8,33 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm²

ORxxxB52120822

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	30s	B	5	2	120	8	2	2	
OR	40s	B	5	2	120	8	2	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	70 g
Peso bruto	115 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

