


ORxxxF52120811-W5

Características electrónicas



www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	120
Tensión	12V
Potencia máxima	10 W/m
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	21mA
Espesor de cobre	105 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
460-465nm (BLU)	CRI Ra>80			200	22	
605-615nm (ORA)	CRI Ra>80			200	22	

Tamaño



Especificaciones

Ancho del PCB	5 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 12V	25 mm (3 led)
Distancia LED	8,33 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,5 mm²

ORxxxF52120811-W5

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	BLU	F	5	2	120	8	1	1	-W5
OR	ORA	F	5	2	120	8	1	1	-W5

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	45 g
Peso bruto	75 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre



250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

