


ORxxxF52240CA2-W3



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com



Parámetros técnicos


Tipología led	2216
Número de led/m	240
Tensión	24V
Potencia máxima	5,5 W/m
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	6mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
3050-3225K (300)	CRI Ra>90			425	86	G
3900-4250K (400)	CRI Ra>90			575	116	F

Tamaño



Especificaciones

Ancho del PCB	3 mm
Altura de la tira	1 mm
Corte 24V	25 mm (6 led)
Distancia LED	4,17 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,5 mm²

ORxxxF52240CA2-W3

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	300	F	5	2	240	C	A	2	-W3
OR	400	F	5	2	240	C	A	2	-W3

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	45 g
Peso bruto	75 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

