


ORxxxF52252822

Características electrónicas




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	252
Tensión	24V
Potencia máxima	45 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	104mA
Espesor de cobre	105 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
2900-3000K (260)	CRI Ra>80	80	88	4690	116	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	5100	126	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	5650	140	E
6000-6500K (600)	CRI Ra>80	81	93	5500	136	E

Tamaño



Especificaciones

Ancho del PCB	20 mm
Altura de la tira	1,5 mm
Corte 24V	55,5 mm (14 led)
Distancia LED	7,93 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm²

ORxxxF52252822

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	260	F	5	2	252	8	2	2	
OR	30s	F	5	2	252	8	2	2	
OR	40s	F	5	2	252	8	2	2	
OR	600	F	5	2	252	8	2	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	520 x 170 x 330 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	190 g
Peso bruto	280 g



5 Metros por rueda




1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones



Las fichas técnicas proporcionadas son solo de referencia; los valores de los datos no están garantizados. Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.