


# ORxxxF52x240D22W6

## Características electrónicas



[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Parámetros técnicos


|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Tipología led                           | 2835 Honglitronic |
| Número de led/m                         | 240               |
| Tensión                                 | 24V               |
| Potencia máxima                         | 9,6 W/m           |
| Binning de colores de los leds          | 3step MacAdam     |
| Vida de servicio                        | 50000h            |
| Corriente de funcionamiento (único LED) | 13mA              |
| Espesor de cobre                        | 105 µm            |
| Temperatura de funcionamiento           | -10°C ~ +50°C     |
| Temperatura máxima LED                  | 75°C              |
| Tipo de protección                      | IP20              |
| Angulo de emisión                       | 120°              |



### Parametros luminotécnicos

| CCT               | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Calificación energética |
|-------------------|-----------|----|----|------|------|-------------------------|
| 3000K 3step (30s) | CRI Ra>80 | 81 | 97 | 1300 | 150  | D                       |

## Tamaño



### Especificaciones

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ancho del PCB                 | 6 mm                 |
| Altura de la tira             | 1,5 mm               |
| Corte 24V                     | 33,3 mm (8 led)      |
| Distancia LED                 | 4,16 mm              |
| Longitud de la rueda          | 5 m                  |
| Adhesivo de doble cara        | <u>3M 9495LE</u>     |
| Sección transversal del cable | 0,75 mm <sup>2</sup> |

# ORxxxF52x240D22W6

## Gama

| Versión | Temperatura | Grado IP | Longitud de la tira | Color PCB | Led/m | Tipo de LED | Número del fabricante | Tensión | Misc. |
|---------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|---------|-------|
| OR      | 30s         | F        | 5                   | 2         | x24   | 0           | D                     | 2       | 2W6   |

## Embalaje

| Parámetros técnicos |                    |
|---------------------|--------------------|
| Tamaño por cartón   | 520 x 170 x 330 mm |
| Cantidad por cartón | 50                 |
| Peso neto           | 60 g               |
| Peso bruto          | 90 g               |



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

## Certificaciones

