


ORxxx-FA2-480OR2

Características electrónicas



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	0620
Número de led/m	480
Tensión	24V
Potencia máxima	10,5 W/m
Binning de colores de los leds	5step MacAdam
Vida de servicio	20000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	22mA
Espesor de cobre	70 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	65°C
Tipo de protección	IP20
Angulo de emisión	140°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
2700K (270)	CRI Ra>90	90	98	1120	119	F
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	1070	113	F
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	1200	127	E

Tamaño



Especificaciones

Ancho del PCB	8 mm
Altura de la tira	2 mm
Corte 24V	50 mm (24 led)
Distancia LED	4,9 mm
Longitud de la rueda	10 m
Adhesivo de doble cara	3M 9495LE
Sección transversal del cable	0,75 mm ²

ORxxx-FA2-480OR2

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	270	F	A	2	480	O	R	2	
OR	300	F	A	2	480	O	R	2	
OR	400	F	A	2	480	O	R	2	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	370 x 300 x 185 mm
Cantidad por cartón	48
Peso neto	147 g
Peso bruto	191 g



10 Metros por rueda



1 Rueda por sobre



480 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

