


ORxxxK52060821

Características electrónicas




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parámetros técnicos


Tipología led	2835 Honglitronic
Número de led/m	60
Tensión	12V
Potencia máxima	14,4 W/m
Binning de colores de los leds	3step MacAdam
Vida de servicio	50000h
Corriente de funcionamiento (único LED)	60mA
Espesor de cobre	105 µm
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Temperatura máxima LED	75°C
Tipo de protección	IP64
Angulo de emisión	120°



Parametros luminotécnicos

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Calificación energética
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	1300	100	F

Tamaño



Especificaciones

Ancho del PCB	12 mm
Altura de la tira	4 mm
Corte 12V	50 mm (3 led)
Distancia LED	16,67 mm
Longitud de la rueda	5 m
Adhesivo de doble cara	3M 5604A VHB
Sección transversal del cable	1,7 mm²

ORxxxK52060821

Gama

Versión	Temperatura	Grado IP	Longitud de la tira	Color PCB	Led/m	Tipo de LED	Número del fabricante	Tensión	Misc.
OR	40s	K	5	2	60	8	2	1	

Embalaje

Parámetros técnicos	
Tamaño por cartón	525 x 215 x 43 mm
Cantidad por cartón	50
Peso neto	270 g
Peso bruto	320 g



5 Metros por rueda



1 Rueda por sobre

250 Metros por cartón

Orizzonte utiliza embalajes y bobinas de papel con el fin de promover un mundo sin plástico.

Certificaciones

